

Agrosil® LR



Bodemverbeteraar & Wetting Agents

Fysisch bodemverbeterend middel. Fosfaatmeststof met silicium. Voor de verbetering van alle grondsoorten.

- Colloïdaal silicium
- De intensiteit, dichtheid en diepte van de wortelgroei wordt versterkt.
- Verbeterd de fysische structuur
- Creëert opslagruimte voor water en lucht in de bodem
- Verbeterd het capillaire watertransport
- Vermindert sterk de schade van zouten (oa strooizout) en zware metalen

Beschrijving

Dankzij de omzetting onder gelvorm van de Agrosil® LR wordt de fysische structuur van de grond verbeterd. Ook wordt het weerstandsvermogen groter en verbetert Agrosil® LR de beschikbaarheid van de voedende stoffen en het water in de bodem wat de groeisnelheid en ontwikkeling van een nieuwe aanplant ten goede komt. Het product wordt best toegepast tijdens de aanleg van nieuwe grasvelden of aanplantingen. Een latere toepassing is mogelijk als er daarna intensieve beregening kan gebeuren.

Samenstelling

MESTSTOF: AGROSIL LR

FOSFAATMESTSTOF MET SILICIUM

Onthengsnummer: EM099.B

Inhoud	Voedingsstoffen	
20,0 %	P_2O_5	Fosforzuuranhydride / Fosforpentoxide(P_2O_5) oplosbaar in mineraal zuur 12 % fosforzuuranhydride / fosforpentoxide (P_2O_5) oplosbaar in water
36,0%	SiO_2	Siliciumdioxide (SiO_2) totaal 27 % Reversibel oplosbaar siliciumdioxide (SiO_2)
15,0 %	Na_2O	Natriumoxide (Na_2O) totaal maximum

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Opslag en behandeling:

Koel (niet boven 35 °C) en droog bewaren. Geopende zakken zorgvuldig terug sluiten. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Verpakking

- 25 kg zak

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

- Levering op pallets in zakken.
- Beschermen van goederen tegen vocht tijdens het transport.
- Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
- Transporteren van meststoffen alleen bij gematigde temperaturen. Gebruik eventueel een geklimatiseerde vrachtwagen.
- Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag algemeen

- Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
- Sla goederen op in een gebouw en niet buiten.
- Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
- Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
- Stapel geen pallets op elkaar. Door de druk kan het product gaan klonteren.
- Opslag en behandeling. Koel (niet boven 35 °C) en droog bewaren. Geopende zakken zorgvuldig terug sluiten. Buiten het bereik van kinderen.

Opslagtemperatuur

- Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
- Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode

- Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
- De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.