

Floranid® Twin Eagle Master 19-5-10(+2)



Slow-Release Meststoffen

De NPK-meststof met extra fijne korrels voor hoogwaardige gazons, sportvelden en greens van topkwaliteit. Het bevat de dubbele N-technologie (ISODUR® en CROTODUR®) en een nutriëntenverhouding die de groei en kleur bevordert.

- Microgranulaat (0.5-1.4 mm)
- Met de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR®.
- Voor hoogwaardige sportgrasmatten en kort gemaaide oppervlakken zoals greens
- Geen overmatige groei en maaibeurten
- Betrouwbare langzame stikstofafgifte over meerdere maanden

Beschrijving

Floranid® Twin Eagle Master is een NPK-meststof met dubbel N-technologie (ISODUR® en CROTODUR®), magnesium, zwavel, koper, ijzer, mangaan en zink.

Isodur® en Crotodur® vullen elkaar perfect aan. Waar de afbraak van ISODUR® vooral afhankelijk is van vochtigheid en vrijwel niet afhankelijk is van de temperatuur, gebeurt de afbraak van CROTODUR® vooral onder

microbiële invloed. Een toepassing in het voorjaar maakt dat, zelfs onder koudere temperaturen, ISODUR® dus al wordt afgebroken, waarna de CROTODUR® het overneemt bij stijgende temperaturen. Na een toepassing krijg je een direct zichtbaar effect en daarop volgend een lange nawerking, zonder groeipieken.

De korrelgrootte van Floranid® Twin Eagle Master is zeer fijn en uniform, waardoor het ideaal is voor kortgemaaide gazons zoals greens, voorgreens en tees. Aan de behoefte aan stikstof wordt voldaan zonder dat dit leidt tot overmatige groeistoten en maaibeurten.



CO₂-besparing: 201kg CO₂e/t Product

Sinds 2024 gebruikt COMPO EXPERT koolstofarme grondstoffen om de CO₂-voetafdruk van gespecialiseerde meststoffen te verminderen.

De hier gerapporteerde vermindering wordt bereikt door het gebruik van koolstofarme ammoniak en/of kaliumsulfaat, die een lagere CO₂-voetafdruk hebben dan het respectieve marktgemiddelde (-60% voor ammoniak en -90% voor kaliumsulfaat). Deze reductie is gecertificeerd door onze leveranciers en is gevalideerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie.

Benchmarks zijn de gemiddelde emissiegegevens van de Europese industrie uit de ecoinvent 3.11 database.

Samenstelling

EU-bemestingsproduct

MINERALE MESTSTOF - PFC 1 (C) (I) (a) (ii)

NPK (MgO, SO₃) complexe meststof, 19-5-10 (+2+22,5) met micronutriënten

Chloridearm

Inhoud	Voedingsstoffen	
19,0 %	N	stikstof totaal
		2,5 % nitraatstikstof
		8,0 % ammoniumstikstof
		5,1 % isobutylideendiureumstikstof
		3,4 % crotonylideendiureumstikstof
5,0 %	P ₂ O ₅	fosforzuuranhydride totaal
		4,0 % fosforzuuranhydride oplosbaar in water
		5,0 % fosforzuuranhydride oplosbaar in water en in neutraal ammoniumcitraat
10,0 %	K ₂ O	kaliumoxide oplosbaar in water
2,0 %	MgO	magnesiumoxide totaal
		1,6 % magnesiumoxide oplosbaar in water
22,5 %	SO ₃	zwaveltrioxide totaal
		21,25 % zwaveltrioxide oplosbaar in water
0,01 %	Cu	in water oplosbaar koper, als koperdinatrium, 100 % gechelateerd door EDTA

Inhoud	Voedingsstoffen	
0,70 %	Fe	totaal ijzer, als sulfaat
0,10 %	Mn	totaal mangaan, als sulfaat
0,01 %	Zn	totaal zink, als sulfaat

Gechelateerde voedingsstoffen zijn stabiel in het pH-bereik van 4-8.

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Opslagomstandigheden:

Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperaturen en vocht. Vermijd grote temperatuurschommelingen. Stapel niet meer dan twee pallets.

Bewaar alleen in originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:

Volg de gebruiksaanwijzing van dit product om risico's voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.

EUH210: veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

Granulometrie: Korrels, 90% < 1,4 mm

Algemene informatie: VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Verpakking

- 25 kg zak

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

- Levering op pallets met zakken.
- Bescherm losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
- Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
- Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
- Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag algemeen

- Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
- Bewaar losse goederen binnen een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten en bedek bedek het opgehoopte materiaal.
- Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet u het beschermen tegen regen en stilstaand water.
- Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
- Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en laad niet in de regen.
- Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslagtemperatuur

- Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
- Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode

- De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.