

Basatop® Fair 25-5-8(+3)



Gedeeltelijk omhulde meststoffen

Fijnkorrelige, gedeeltelijk gecoate NPK-complexmeststof met hoog stikstofgehalte. Voor sportvelden, golfbanen, siergazons en grasvelden. De fijne korrelgrootte (90 % tussen 1,0 en 3,0 mm) zorgt voor een goede verdeling, zelfs op laag gemaaid gras.

- Homogene verdeling van de korrels
- Zeer goede strooi-eigenschappen voor een optimale verdeling
- Goed start effect
- Langzame werking van de N gedurende 2-3 maanden, door de fijnkorrelige polymeergecoate stikstof.

Beschrijving

Basatop® Fair is een gedeeltelijk gecoate gazonmeststof met fijne granulometrie, sporenelementen en een gecontroleerde afgifte van voedingsstoffen gedurende 2-3 maanden. De fijne korrelgrootte (90 % tussen 1,0 en 3,0 mm) zorgt voor een goede verdeling, zelfs op laag gemaaid gras. Geschikt voor toepassing in het voorjaar en de zomer, ter bevordering van de groei en een mooie groene kleur.



CO₂-besparing: 373kg CO₂e/t Product

Sinds 2024 gebruikt COMPO EXPERT koolstofarme grondstoffen om de CO₂-voetafdruk van gespecialiseerde meststoffen te verminderen.

De hier gerapporteerde vermindering wordt bereikt door het gebruik van koolstofarme ammoniak en/of kaliumsulfaat, die een lagere CO₂-voetafdruk hebben dan het respectieve marktgemiddelde (-60% voor ammoniak en -90% voor kaliumsulfaat). Deze reductie is gecertificeerd door onze leveranciers en is gevalideerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie.

Benchmarks zijn de gemiddelde emissiegegevens van de Europese industrie uit de ecoinvent 3.11 database.

Samenstelling

MESTSTOF

Gedeeltelijk met kunsthars omhulde, samengestelde meststof $N+P_2O_5+K_2O (+SO_3)$ 25-5-8 (+13,3) met sporenelementen. Mengsel.

Chloorarm

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud	Voedingsstoffen	
25 %	N	totale stikstof 5,0 % nitraatstikstof 6,0 % ammoniumstikstof 14,0 % ureumstikstof
5,0 %	P_2O_5	neutraal ammoncitraat en in water oplosbaar fosfaat 4,5 % in water oplosbaar fosfaat
8,0 %	K_2O	wateroplosbaar kaliumoxide
1,2 %	MgO	totaal magnesiumoxide 1,0 % in water oplosbaar magnesiumoxide
3,0 %	S	totale zwavel 2,5 % in water oplosbare zwavel
0,01 %	B	boor
0,03 %	Cu	koper
0,2 %	Fe	ijzer

Inhoud	Voedingsstoffen	
--------	-----------------	--

1,0 %	Zn	zink
-------	----	------

Verpakking

- 25 kg zak

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

- Levering op pallets met zakken.
- Beschermen van losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
- Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
- Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
- Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag algemeen

- Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
- Sla losse goederen op in een gebouw en niet in de buitenruimte. Houd de deuren gesloten en dek gestapelde materialen af.
- Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
- Let eventueel op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.
- Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en laad niet in de regen.
- Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslagtemperatuur

- Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
- Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode

- Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
- De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.