

Floranid® Twin Permanent 16-7-15(+2)



Slow-Release Meststoffen

Universeel inzetbare complexe NPK-meststof met ISODUR® en CROTODUR® (dubbele N-technologie) voor gebruik in groene ruimten, in tuinbouw en boomkwekerij.

- Met de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR®
- Betrouwbare langzame stikstofafgifte over 3 a 4 maanden
- Vermindering van de werklust, door beperkt aantal strooibeurten
- Milieuvriendelijk
- Optimale granulometrie voor een egale verdeling
- Werkt vanaf 5°C

Beschrijving

Floranid® Twin Permanent is door zijn uitgebalanceerde voedingssamenstelling, een universele all round meststof voor gebruik:

- op gras in verschillende toepassingen (sportgras, golf, siergras en vrijetijdsgras)
- in tuinaanleg (gazon, plantenborders, ...)
- in tuinbouwgewassen (sla oa)

- in boomkwekerij (topdressing in containerteelt, als PG mix in substraten of als vollegrondstoepassing).

Floranid® Twin Permanent bevat de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR® voor een efficiënte en gecontroleerde stikstofafgifte over een periode tot 4 maanden. De dubbele N technologie zorgt voor een langdurige toevoer van voedingsstoffen, zorgt voor een maximale N-efficiëntie en leidt tot een optimale groei en goede kleuring. Elke korrel bevat alle voedingsstoffen en garandeert dus een zeer exacte verdeling van alle voedingsstoffen.



CO₂-besparing: 379kg CO₂e/t Product

Sinds 2024 gebruikt COMPO EXPERT koolstofarme grondstoffen om de CO₂-voetafdruk van gespecialiseerde meststoffen te verminderen.

De hier gerapporteerde vermindering wordt bereikt door het gebruik van koolstofarme ammoniak en/of kaliumsulfaat, die een lagere CO₂-voetafdruk hebben dan het respectieve marktgemiddelde (-60% voor ammoniak en -90% voor kaliumsulfaat). Deze reductie is gecertificeerd door onze leveranciers en is gevalideerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie.

Benchmarks zijn de gemiddelde emissiegegevens van de Europese industrie uit de ecoinvent 3.11 database.

Samenstelling

EU-bemestingsproduct

MINERALE MESTSTOF - PFC 1 (C) (I) (a) (ii)

NPK (MgO, SO₃) complexe meststof, 16-7-15 (+2+21,25) met micronutriënten

Chloridearm

Inhoud	Voedingsstoffen	
16,0 %	N	totaal stikstof 3,5 % nitraatstikstof 6,5 % ammoniumstikstof 3,6 % isobutylideendiureum 2,4 % crotonylideendiureum
7,0 %	P ₂ O ₅	totaal fosforoxide 5,5 % fosforpentoxide, in water oplosbaar 7,0 % fosforpentoxide oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat
15,0 %	K ₂ O	in water oplosbaar kaliumoxide
2,0 %	MgO	totaal magnesiumoxide 1,6 % magnesiumoxide, in water oplosbaar
21,25 %	SO ₃	zwaveltrioxide totaal 20 % zwaveltrioxide, in water oplosbaar
0,01 %	Cu	in water oplosbaar koper, als koperdinatrium, 100 % gechelateerd door EDTA

Inhoud	Voedingsstoffen	
0,50 %	Fe	totaal ijzer, als sulfaat
0,10 %	Mn	totaal mangaan, als sulfaat
0,01 %	Zn	totaal zink, als sulfaat

Gechelateerde voedingsstoffen zijn stabiel in het pH-bereik van 4-8.

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Opslagomstandigheden:

Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperaturen en vocht. Vermijd grote temperatuurschommelingen. Stapel niet meer dan twee pallets. Bewaar alleen in originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:

Volg de gebruiksaanwijzing van dit product om risico's voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.

EUH210: veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Granulometrie: korrels, 90 % < 2,8 mm

Algemene informatie: VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Verpakking

- 25 kg zak

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

- Levering op pallets met zakken.
- Beschermen van losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
- Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
- Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
- Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag algemeen

- Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
- Sla losse goederen op in een gebouw en niet in de buitenruimte. Houd de deuren gesloten en bedek bedek het opgehoopte materiaal.
- Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet u het beschermen tegen regen en stilstaand water.
- Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
- Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en laad niet in de regen.
- Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslagtemperatuur

- Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
- Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode

- De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.