

Floranid® Twin Club 10-5-20(+4)



Slow-Release Meststoffen

Traag werkende NPK meststof met ISODUR® en CROTODUR® (dubbele N-technologie) voor graszoden, landschapsarchitectuur, tuinbouw en boomkwekerijen. Door de hoge kalium- en magnesiumpercentages kan deze formule ook worden gebruikt in teelten met een lage stikstofbehoefte. Floranid® Twin Club wordt speciaal aanbevolen voor toepassing in de herfst/winter.

- Met de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR®
- Hoog kalium- en magnesiumgehalte
- Maakt planten beter weerbaar tegen extremen zoals oa droogte en vorst
- Betrouwbare langzame stikstofafgifte over meerdere maanden
- Milieuvriendelijk
- Elke korrel bevat alle voedingsstoffen in dezelfde verhouding

Beschrijving

Floranid® Twin Club is een langzaam werkende meststof (60% van de N is o.v.v. de trage N-componenten ISODUR® en CROTODUR®) met een hoog kalium- en magnesiumgehalte. Hierdoor is de meststof uiterst geschikt op plaatsen waar een beperkte stikstofbehoefte is, of waar een hoge kaliumbehoefte is. Floranid® Twin Club

bevordert een gezonde groei en zorgt voor een mooi groen gewas, ook in de winter. Floranid® Twin Club heeft een breed scala aan toepassingen in openbare groenvoorzieningen/landscaping, golf, boomkwekerij en tuinbouw.

Bijzonder geschikt voor de herfstbemesting van het gazon.

Floranid® Twin Club bevat de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR® voor een efficiënte en gecontroleerde stikstofafgifte over een periode tot 4 maanden. De activiteitsindex bedraagt meer dan 95 %. Elke korrel bevat alle voedingsstoffen en garandeert dus een zeer homogene verdeling van alle voedingsstoffen.



CO₂-besparing: 401kg CO₂e/t Product

Sinds 2024 gebruikt COMPO EXPERT koolstofarme grondstoffen om de CO₂-voetafdruk van gespecialiseerde meststoffen te verminderen.

De hier gerapporteerde vermindering wordt bereikt door het gebruik van koolstofarme ammoniak en/of kaliumsulfaat, die een lagere CO₂-voetafdruk hebben dan het respectieve marktgemiddelde (-60% voor ammoniak en -90% voor kaliumsulfaat). Deze reductie is gecertificeerd door onze leveranciers en is gevalideerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie.

Benchmarks zijn de gemiddelde emissiegegevens van de Europese industrie uit de ecoinvent 3.11 database.

Samenstelling

EU-bemestingsproduct

MINERALE MESTSTOF - PFC 1 (C) (I) (a) (ii)

NPK (MgO, SO₃) complexe meststof 10-5-20 (+4+28,75) met micronutriënten

Chloridearm

Inhoud	Voedingsstoffen	
10,0 %	N	totaal stikstof 4,0 % ammoniumstikstof 3,6 % isobutylideendiureum-stikstof 2,4 % crotonylideendiureum-stikstof
5,0 %	P ₂ O ₅	totaal fosforpentoxide 3,8 % fosforpentoxide, in water oplosbaar 5,0 % fosforpentoxide oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat
20,0 %	K ₂ O	in water oplosbaar kaliumoxide
4,0 %	MgO	totaal magnesiumoxide 3,2 % magnesiumoxide, in water oplosbaar
28,75 %	SO ₃	zwaveltrioxide totaal 27,5 % zwaveltrioxide, in water oplosbaar
0,01 %	Cu	in water oplosbaar koper, als koperdinaatrium, 100 % gechelateerd door EDTA
1,00 %	Fe	totaal ijzer, als sulfaat

Inhoud	Voedingsstoffen	
0,10 %	Mn	totaal mangaan, als sulfaat 0,03 % in water oplosbaar mangaan
0,01 %	Zn	totaal zink, als sulfaat

Gechelateerde voedingsstoffen zijn stabiel in het pH-bereik van 4-8.

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Opslagomstandigheden:

Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperaturen en vocht. Vermijd grote temperatuurschommelingen. Stapel niet meer dan twee pallets. Bewaar alleen in originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:

Volg de gebruiksaanwijzing van dit product om risico's voor de menselijke gezondheid en milieu te voorkomen.

EUH210: veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Granulometrie: Korrels, 90 % < 2,8 mm

Algemene informatie: VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Verpakking

- 25 kg zak

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

- Levering op pallets met zakken.
- Bescherm losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
- Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
- Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
- Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag algemeen

- Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
- Bewaar losse goederen binnen een gebouw en niet in de buitenlucht. Houd de deuren gesloten en dek gestapelde materialen af.
- Omdat het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, beschermt het tegen regen en stilstaand water.
- Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
- Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en laad niet in de regen.
- Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslagtemperatuur

- Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
- Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode

- De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.