

Floranid® Twin Eagle K 12-0-24(+3)



Slow-Release Meststoffen

Extra fijne korrelvormige complexe meststof met langzame N-afgifte en uitstekende oplosbaarheid. Het bevat de dubbele N-technologie (ISODUR® en CROTODUR®). De formule heeft een hoog K-gehalte, dus uiterst geschikt voor zomer- en herfstbemesting op hoogwaardige grasoppervlakten zoals greens en tees.

- Microgranulaat (0.5-1.4 mm)
- Met de dubbele N-technologie van ISODUR® en CROTODUR®.
- Voor hoogwaardige sportgrasmatten en vooral kortgemaaide oppervlakken zoals greens
- Hoog in kalium
- Ideale najaarsmeststof, verhoogt de weerstand tegen hitte, droogte en vorst
- Geen overmatige groei en maaibeurten
- Betrouwbare langzame stikstofafgifte over meerdere maanden
- Optimale granulometrie voor een egale verdeling

Beschrijving

Floranid® Twin Eagle K is een extra fijne gekorrelde, lang werkende meststof met een hoog kaliumgehalte voor hoogwaardige sportgrasmatten. De specifieke NK-verhouding van 1 : 2 zorgt voor een betere weerstand tegen droogte en vorst en maakt van Floranid® Twin Eagle K een ideale herfstmeststof.

Floranid® Twin Eagle K wordt ook aanbevolen bij hoge kaliumbehoeften of om de weerstand van de plant te verhogen tijdens droge en hete omstandigheden. De korrelgrootte van Floranid® Twin Eagle K is zeer fijn en uniform en daarom ideaal voor gebruik op kort gemaaide gazons (zoals greens, voorgreens en tees). De uitgebreide inhoud van de sporenelementen zorgt mee voor een optimale groei.

Floranid® Twin Eagle K bevat de dubbele N-technologie (ISODUR® en CROTODUR®) voor een efficiënte en gecontroleerde stikstofafgifte over een periode tot 4 maanden. De dubbele N technologie zorgt voor een langdurige toevoer van voedingsstoffen, zorgt voor een maximaal N-rendement en leidt tot een optimale groei en een goede kleuring. Elke korrel bevat alle voedingsstoffen en garandeert dus een zeer goede verdeling van alle voedingsstoffen.



CO₂-besparing: 477kg CO₂e/t Product

Sinds 2024 gebruikt COMPO EXPERT koolstofarme grondstoffen om de CO₂-voetafdruk van gespecialiseerde meststoffen te verminderen.

De hier gerapporteerde vermindering wordt bereikt door het gebruik van koolstofarme ammoniak en/of kaliumsulfaat, die een lagere CO₂-voetafdruk hebben dan het respectieve marktgemiddelde (-60% voor ammoniak en -90% voor kaliumsulfaat). Deze reductie is gecertificeerd door onze leveranciers en is gevalideerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie.

Benchmarks zijn de gemiddelde emissiegegevens van de Europese industrie uit de ecoinvent 3.11 database.

Samenstelling

EU-meststof

Minerale meststof - PFC 1 (C) (I) (a) (ii)

NK (MgO, SO₃) complexe meststof 12-0-24 (+3+30) met micronutriënten

Chloridearm

Inhoud	Voedingsstoffen	
12,0 %	N	totaal stikstof
		2,4 % ammoniumstikstof
		5,7 % isobutylideendiureum
		3,9 % crotonylideendiureum
24,0 %	K ₂ O	water oplosbaar kaliumoxide
3,0 %	MgO	totaal magnesiumoxide
		2,0 % in water oplosbaar magnesiumoxide
30,0 %	SO ₃	zwaveltrioxide totaal
		28,75 % zwaveltrioxide oplosbaar in water
0,01 %	Cu	in water oplosbaar koper, als koperdinatrium, 100 % gechelateerd door EDTA
1,00 %	Fe	totaal ijzer, als sulfaat, waarvan 0,4 % in water oplosbaar ijzer
0,10 %	Mn	mangaan in water oplosbaar, als sulfaat
0,01 %	Zn	totaal zink, als sulfaat, waarvan 0,008 % in water oplosbaar zink

Gechelateerde voedingsstoffen zijn stabiel in het pH-bereik van 4-8.

Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.

Opslagomstandigheden:

Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperaturen en vocht. Vermijd grote temperatuurschommelingen. Stapel niet meer dan twee pallets. Let op de labels met gevaarlijke stoffen op het product. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:

Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Korrelgrootteverdeling: Korrels, 90% < 1,4 mm

Algemene informatie: PROFESSIONELE MESTSTOF

Verpakking

- 25 kg zak

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

- Levering op pallets met zakken.
- Beschermen van goederen tegen vocht tijdens het transport.
- Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
- Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
- Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag algemeen

- Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
- Bewaar losse goederen binnen een gebouw en niet buiten. Houd de deuren gesloten en bedek de opgestapelde materialen.
- Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
- Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
- Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en laad niet in de regen.
- Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslagtemperatuur

- Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
- Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode

- De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.